

مشکلات مربوط به ActiveX

<p>بله، در صورتی که Register.ActiveX HID Support قفل شود و قفل HID مانند قفل Tiny برنامه ریزی شده باشد.</p>	<p>آیا نرم افزاری که با قفل Tiny قفل گذاری شده است، با قفل HID هم کار می کند؟</p>
<p>بله، قفل HID به دلیل routine های Coding بیشتر و پیچیده تر، نسبت به Tiny کندتر شده است. برای رفع این مشکل می توان به جای استفاده از توابع Initialize و ShowTinyinfo از متد FirstTinyHID و property های تعریف شده، برای Set و Get اطلاعات روی قفل استفاده نمود.</p>	<p>آیا سرعت ارتباط با قفل HID نسبت به Tiny کندتر است؟</p>
<p><u>دلیل اول :</u> ممکن است نسخه ActiveX ثبت شده در سیستم، قدیمی تر از Version 3 باشد. (که در این صورت قادر به شناسایی قفل HID نخواهد بود) برای حل این مشکل باید ActiveX نسخه ۳ به بعد register شود. (توصیه می شود همیشه با آفرین ورژن ارائه شده در سایت کار شود)</p> <p><u>دلیل دوم:</u> ممکن است همزمان برنامه های دیگری مثل TinyHIDManager و یا TinyProtect باز باشند. در هنگام کار با قفل باید از بسته بودن این دو نرم افزار اطمینان کامل داشت.</p>	<p>دلیل اینکه نرم افزار TinyManager قفل را شناسایی می کند اما نرم افزار قفل گذاری شده، قفل HID را شناسایی نمی کند، چیست؟</p>
<p>ممکن است قفل با Tiny Manager جدید program شده باشد اما همچنان ActiveX قدیمی در system ثبت شده باشد. برای حل این مشکل می بایست از به روز بودن ActiveX ثبت شده و هماهنگ بودن نسخه های TinyManager و ActiveX اطمینان کامل داشت.</p>	<p>دلیل اینکه نرم افزار TinyManager قفل را شناسایی می کند اما نرم افزار قفل گذاری شده، قفل Tiny را شناسایی نمی کند، چیست؟</p>
<p>بله، برای نوشتن اطلاعات روی قفل توسط ActiveX باید از کلید Read/Write تولید شده در نرم افزار TinyManager استفاده شود.</p>	<p>آیا ActiveX امکان Write داده ها را دارد؟</p>
<p>اگر در حالت design Time این خاصیت را False کنید این مشکل به وجود می آید . برای حل این مشکل باید در رویداد OnShow به صورت دستی این خاصیت را برابر False قرار داد.</p>	<p>چرا در محیط Delphi در صورت False کردن خاصیت Visible کنترل Tiny، event های OCX رخ نمی دهند؟</p>
<p>برای حل این مشکل پس از Create فرم باید ActiveX به یک فرم والد نسبت داده شود. در این حالت کنترل روی فرم نمایش داده می شود. برای پنهان کردن کنترل می توان خاصیت visible را false نمود.</p> <pre>Tiny1:=TTiny.Create(self); Tiny1.parent:=Form1; Tiny1.visible:=False;</pre>	<p>در محیط Delphi در صورت Create کنترل ActiveX، Event های OCX رخ نمی دهند. چگونه می توان این مشکل را حل نمود؟</p>

<p>در ویندوز ویستا و Seven، ثبت ActiveX فقط در کاربر Administrator ممکن است و در غیر این صورت ویندوز اجازه ثبت ActiveX را نخواهد داد.</p> <p>در بعضی از نسخه های ویندوز ویستا و Seven دسترسی به کاربر Administrator در هنگام Login غیر فعال است. برای فعال کردن کاربر Administrator به شیوه زیر عمل کنید:</p> <p style="text-align: center;"><u>راه حل اول</u></p> <p>وارد Control panel شوید. وارد Administrative tools شوید. بر روی Local Users and Computer Management کلیک کنید. از لیست Groups انتخاب سپس Users بعد از لیست روی Administrator راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. تیک Account is Disabled را بردارید. Log Off کنید و با Administrator وارد شوید.</p> <p style="text-align: center;"><u>راه حل دوم</u></p> <p>در حالت SafeMode ویندوز را راه اندازی کنید.</p> <p>در پنجره Command Prompt دستور زیر را تایپ و اجرا کنید.</p> <p style="text-align: center;">net user administrator /active</p> <p>ویندوز را Restart کرده و با کاربر Administrator وارد شوید.</p> <p style="text-align: center;">ActiveX را Register نمایید.</p> <p>از این پس ActiveX در ویندوز شما ثبت شده و نرم افزار شما در limited user نیز قابل اجراست.</p>	<p>چگونه می توان ActiveX را به درستی در ویندوز ویستا و Seven رجیستر کرد؟</p>
<p>برای اجرای نرم افزار های حاوی Tiny ActiveX در محیط های ۶۴ بیتی باید در زمان Compile در محیط Net. در پنجره Configuration Manager از منو Active solution platform گزینه x86 را انتخاب کرده و برنامه را Build نمایید.</p>	<p>در ویندوز ۶۴ بیتی، نرم افزار قفل گذاری شده در محیط های VB.Net و C# اجرا نمی شود و برنامه Close می دهد. چگونه می توان این مشکل را حل نمود؟</p>
مشکلات مربوط به شبکه و service	
<p>ابتدا سرویس را روی سرور نصب نموده و در مد کننویسی آدرس سرور را تنظیم نمایید. اگر روی سرور یک فایروال غیر از فایروال ویندوز وجود دارد باید سرویس به عنوان یک Rule به فایروال اضافه گردد یا پورت ۹۰۵۰ باز گذاشته شود.</p>	<p>چگونه می توان از قفل در حالت شبکه استفاده نمود؟</p>
<p>ابتدا Installer خود را به روز کنید. اگر مشکل حل نشد، فایل TinyHIDService.exe را از فولدر ویندوز پاک کنید و عملیات نصب را مجدد تکرار کنید.</p>	<p>علت freeze شدن progress نرم افزار Installer در هنگام نصب سرویس چیست؟</p>

<p>اگر در زمان start با یک پیام از طرف ویندوز مواجه می شوید، به این دلیل است که نرم افزاری از پورت ۹۰۵۰ استفاده می کند و این پورت اشغال است. بنابراین باید آن نرم افزار از روی سیستم حذف گردد.</p>	<p>چرا سرویس بعد از نصب، start نمی گردد؟</p>
<p>اگر برنامه ServiceInstaller بدون اینکه فایل در کنار آن وجود داشته باشد، اجرا گردد، سرویس Sct موجود روی سیستم Remove می شود.</p>	<p>به چه صورت می توان سرویس را uninstall کرد؟</p>
<p>اگر نسخه اکتیوایکس ۲.۴ به بالا باشد، می توان از اکتیوایکس و سرویس جدید استفاده گردد.</p>	<p>اگر سرویس ورژن ۲ در حال استفاده باشد، چگونه می توان آنرا به نسخه ۳ update نمود؟</p>
<p>در این حالت به جای نام کامپیوتر، از آدرس IP استفاده نمایید.</p>	<p>چرا در حالت شبکه فضای شماره ۵ صادر می گردد؟</p>
<p>خیر، در این حالت قفل ها باید کلید های متفاوت داشته باشند.</p>	<p>آیا در حال حاضر می توان در شبکه از دو قفل با کلیدهای یکسان استفاده نمود؟</p>
<p>در این حالت data باید به صورت شبکه روی قفل نوشته شود و یا اینکه سرویس یکبار restart شود.</p>	<p>چرا زمانی که data بصورت Single روی قفل نوشته می شود، در حالت شبکه برگردانده نمی شود؟</p>